RED DE ASISTENICA

+49 (0)5254 - 997 997

24 HOURS 7 DAYS

QUE ES ATHOS ASISTENCIA?

Cambio de neumáticos y asistencia entre Europa con mismo nivel de precios.

365 dias al año - 7 dias cada semana- 24 horas.

QUÉ ES EL SERVICIO DE ATHOS ASISTENCIA?

- Servicio de planificación de neumáticos más allá del taller
- Asistencia en carretera 24 horas / 365 días al año
- Servicio technical 24horas / 365 dias

VENTAJAS DEL CLIENTE FINAL:

- Costes fijos en toda Europa
- **Servicio de asistencia técnica**
- Posibilidad de negociar una linea de credito con su agente ATHOS sin necesidad de pago al contado
- **Acceso y control**
  Visión general de todas las operaciones realizadas y en curso, y ademas de otras funciones disponibles

VENTAJAS DEL TALLER:

- Convenio de costes fijos a nivel Europeo
- Ampliacion de nuestra propia oferta de servicios
  Nuestros clientes pueden acceder a la plataforma de servicios y utilizar toda nuestra red de colaboradores
- **No hay riesgo de crédito**
  El riesgo de crédito está asegurado por Hämmerling The Tyre Company para todos los colaboradores registrados

PARTICIPACIÓN:

- Todos los clientes registrados pueden unirse a la red de servicios
- Como distribuidor Athos puede registrarse directamente a través de la línea directa
- Como usuario final, debe ponerse en contacto con un distribuidor Athos en su zona

Todos los talleres a: **www.athos-tyre.com**

Cuándo debe participar?

- Para los servicios de neumáticos previstos más allá del alcance de su taller (también transnacional) -> idéntico precio de los nuematicos en todas las ciudades y paises
- Manejo de problemas técnicos y averías de neumáticos

TARJETA DE ASISTENCIA ATHOS

El distribuidor ATHOS distribuye la tarjeta de asistencia a:

- Empresas de transporte
- Clientes finales Con esta tarjeta, pueden llamar a la línea de servicio en cualquier momento!

PORTAL DE SERVICIO

El Servicio de ATHOS se apoya a través de una página web. La página web permite a los distribuidores agregar a sus clientes y administradores. Todas las reclamaciones y servicios procesados pueden ser seguidos a través de la página web.

Debido al hecho de que el servicio ATHOS es una red de ámbito europeo, es posible el acceso en diferentes idiomas.

LA ASISTENCIA ATHOS ES DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES LENGUAS Y PAISES:

Alemania	Italia	Bulgaria	Bèlgica	Rumania	Finlandia
Austria	Turquia	Dinamarca	Francia	Eslovaquia	Ucraina
Suiza	Polonia	Noruega	Hollanda	Chequia	Bielorrusia
Inglaterra	Rusia	Suecia	España	Hungría	Grecia

ATHOS HG2152ECO

La ecología y son también un tema importante en la fabricación de neumáticos para camiones.

El neumático ATHOS Eco en el tamaño 385/65 R 22.5 fue producido también mediante la utilización de una mezcla de goma de nuevo diseño, una disposición de perfil perfeccionada y carcasa desarrollada expresamente para este neumático.

El resultado es un neumático para camiones que posibilita un ahorro 0,5 l en el consumo de combustible y al mismo tiempo ha reducido su peso propio de 73,4 kg a 69,3 kg, es decir, en 4,1 kg.



AHORRO DE COMBUSTIBLE HASTA 0,50 L / 100 KM

RESISTENCIA A LA RODADURA CLASE A



NOSOTROS (SO)PORTAMOS MÁS!

Una oferta con nuevas dimensiones para el equipamiento original y el comercio son los neumáticos de ATHOS para camiones con una capacidad de carga de 5.000 kg en cuatro tamaños y ocho perfiles diferentes. En comparación con neumáticos convencionales se incrementó la capacidad de carga en 500 kg.

ATHOS ESP / Jan 2017

ATHOS

HIGH QUALITY TRUCK TYRE



DATOS TÉCNICOS

Eje anterior / posterior

LA GAMA DE PERFILES	Perfil	Relación carga-velocidad	Profundidad de la banda de rodadura	Peso				M+S	3PMSF
215/75 R17,5	HG2337	126/124M	15	28 kg	E	C	74	✻	
	HG2159	135/133Lw (D)	13,5	27 kg	D	B	72	✻	
235/75 R17,5	HG2159	143/141L (D)	13,5	29 kg	D	B	72	✻	
	HG2337	132/130M	15	30 kg	E	C	74	✻	
245/70 R17,5	HG2159	136/134 M (D)	13,5	32 kg	D	B	72	✻	
245/70 R19,5	HG2158	133/131M (D)	13,5	33 kg	D	C	72	✻	
13 R22,5	HG2205	156/150L (D)	15	68 kg	D	C	72	✻	
13 R22,5	HG2339	156/150K	22,5	77 kg	E	B	75	✻	
295/60 R22,5	HG2206	150/147 M	15	49 kg	D	C	73		
	HG2337	150/147 M	18	52 kg	D	C	75	✻	
295/80 R22,5	HG2337	152/148M	20,5	63 kg	E	C	74	✻	
	HG2206	152/148M	16,5	62 kg	D	B	73		
315/60 R22,5	HG2206	152/148 M	15	52 kg	D	C	73		
	HG2337	152/148 M	19	56 kg	D	C	75	✻	
315/70 R22,5	HG2206	154/150M	16	60 kg	D	B	73		
	HG2337	154/150M	20	62 kg	E	C	74	✻	
	HG2338	154/150M	20	66 kg	E	B	74	✻	
	HG2340D	154/150L	19	65 kg	E	C	75	✻	⚠
315/80 R22,5	HG2206	156/150M	16	67 kg	D	B	73		
	HG2337	156/150L	22	73 kg	E	C	74	✻	
	HG2339	156/150M (D)	22	72 kg	E	B	75	✻	
	HG2205	156/150M	15	63 kg	D	C	72	✻	
	HG2340D	156/150L	19	72 kg	E	C	75	✻	⚠
385/55 R22,5	HG2155	164K (158L) (D)	15	69 kg	C	B	73	✻	
	HG2253	164K (158L) (D)	12,5	67 kg	C	B	71	✻	
385/65 R22,5	HG2153	164K (158L) (D)	13	72 kg	C	B	70	✻	
	HG2156[1)]	164K (160L) (D)	14,5	73 kg	C	B	73	✻	
	HG2154	164K (158L) (D)	17	76 kg	C	C	73	✻	
BUS:									
275/70 R22,5	HG2201[2)]	148/145J	19,2	50 kg	C	B	70	✻	

1) Tambien Disponible: 164K (158L)

2) Con protección de flanco.

(D) Doble marcación.

DATOS TÉCNICOS

Plataforma

LA GAMA DE PERFILES	Perfil	Relación carga-velocidad	Profundidad de la banda de rodadura	Peso				M+S
215/75 R17,5	HG2159	135/133L (D)	13,5	27 kg	D	B	72	✻
235/75 R17,5	HG2159	143/141L (D)	13,5	29 kg	D	B	72	✻
245/70 R17,5	HG2159	143/141J (D)	13,5	32 kg	D	B	72	✻
245/70 R19,5	HG2158	141/140J (D)	13,5	33 kg	E	C	72	
265/70 R19,5	HG2160	143/141J (D)	13,5	38 kg	E	D	71	✻
13 R22,5	HG2205	156/150L (D)	15	68 kg	D	C	72	
275/70 R22,5	HG2201	148/145J (D)	19,2	50 kg	C	B	70	✻
315/80 R22,5	HG2205	156/150M (D)	15	63 kg	D	C	72	

5.000 kg Load-Index

435/50 R19,5	HG2157	164J	12,5	69 kg	B	B	73	✻
445/45 R19,5	HG2157	164J	13	70 kg	B	B	73	✻
385/55 R22,5	HG2155	164K (158L) (D)	15	69 kg	C	B	73	✻
385/55 R22,5	HG2253	164K (158L) (D)	12,5	67 kg	C	B	71	✻
385/65 R22,5	HG2153	164K (158L) (D)	13	72 kg	C	B	70	✻
385/65 R22,5	HG2156	164K (160L) (D)	14,5	73 kg	C	B	73	✻
385/65 R22,5	HG2152**ECO**	164K (160L) (D)	11,5	69 kg	A	B	71	✻
385/65 R22,5	HG2154	164K (158L) (D)	17	76 kg	C	C	73	✻

(D) Doble marcación.

POWERED BY GERMANY

Cuando se monta, la marca „Powered by Germany" sigue siendo claramente visible. De este modo, indicamos que los neumáticos para camiones ATHOS se fabrican según especificaciones y estándares alemanes. En este sentido, prestamos especial atención a la cuidadosa selección de las materias primas, así como al constante desarrollo del neumático según los requisitos de los fabricantes europeos de vehículos.



CUADRO DE CONJUNTO DE EJES

EJE ANTERIOR



EJE POSTERIOR



BUS

TODA POSICIÓN



⚠ Marca 3PMSF ✻ Marca M+S (invierno) Transporte interurbano Transporte urbano Obra de construcción

- **Verificado y certificado por TÜV (Ente de verificación y certi ficación alemán)**
- **100 % marca propia privada de un fabricante alemán**
- **Desarrollo y responsabilidad según estándares europeos**
- **Alta disponibilidad desde Alemania y una logística rápida para toda Europa**
- **Carcasa premium de primerísima calidad: resurcable y doblemente recauchutable**
- **Aseguramiento de calidad alemán in situ en la planta**
- **Red de servicio ATHOS**
- **Ganador en el ensayo de economía de neumáticos**