

VORDER-/ HINTERACHSE HG2205



M+S -Kennung



Fernverkehr



Nahverkehr



Baustelle

- Das spezielle ON/OFF-Profil erlaubt eine **hervorragende Traktion** auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen, auch bei wechselnden Witterungsverhältnissen
- Verletzungsresistenz durch **Verstärkungen** im Wulst- und Schulterbereich
- Geringeres Gewicht für **geringeren Verbrauch** und mit **verbesserter Resistenz** gegen Stöße, Steine und sonstigen Verletzungen durch Karkassenoptimierung
- Unabhängige Qualitätssicherung des Produktionsverfahrens durch den TÜV Nord
- Nachhaltige Produktion durch ausgewählte Rohstoffe
- Nachschneidbar & zur Kalt- und Heißbrunderneuerung geeignet

PRODUKT-RANGE	Profil	Load / Speed	Profil-tiefe mm	Gewicht				M+S	3PMSF
315/80 R22,5	HG2205	156/150 M	15	63 kg	D	C	72 »)	✓	-
13 R22,5	HG2205	156/150 L	15	68 kg	D	C	72 »)	✓	-

i.V. – in Vorbereitung

KRAFTPROTZ FÜR DIE
BAUSTELLE

