


- Eine breitere Profilaufstandsfläche als beim Vorgänger führt zu einer noch **höheren Laufleistung und Wirtschaftlichkeit**
- Die höhere Lamellendichte sorgt über das ganze Jahr für ein **verbessertes Traktions- und Bremsverhalten** bei unterschiedlichen Einsatzarten und Witterungsbedingungen
- Eine **erweiterte Porfilitiefe** sorgt für gleichmäßigen Abrieb und geringere Qualitätsminderung über die gesamte Produktlebensdauer
- Sicheres Fahrgefühl durch **exzellentes Bremsvermögen** bei Nässe
- Unabhängige Qualitätssicherung des Produktionsverfahrens durch den TÜV Nord
- Nachhaltige Produktion durch ausgewählte Rohstoffe
- Nachschneidbar & zur Kalt- und Heißbrunderneuerung geeignet

PRODUKT-RANGE	Profil	Load / Speed	Profiltiefe mm	Gewicht				M+S	3PMSF	ice grip
315/70 R22,5	HG2338	154/150M	19,5	66 kg	D	C	74 B	✓		
315/80 R22,5	HG2338	156/150L (154/150M)	21,5	76 kg	D	C	74 B	✓		

315/70 R22,5



315/80 R22,5

