

Neumáticos para autobuses







Adecuados para autobuses eléctricos

- Gracias a su moderno diseño de la banda de rodadura, este neumático para autobús es adecuado para todas las condiciones meteorológicas.
- Mientras que un compuesto especial de la banda de rodadura garantiza una menor generación de calor y, por lo
- tanto, una mayor durabilidad, la capacidad de carga se ve mejorada gracias a la carcasa reforzada.
- Flancos reforzados, con un indicador de profundidad de 5 mm, como protección contra daños por impacto y rozaduras contra el bordillo.
- Garantía de calidad independiente del proceso de producción por parte de TÜV Nord.
- Recauchutable y apto para recauchutado en frío y en caliente.

GAMA DE PRODUCT	Perfil	Carga / Velocidad	Profundida del dibujo mn	/		D C	(C-1))/ ^{M+}	S /3PM	ISF ice grip
275/70 R22.5	HG2202	150/145 J (152/148 F)	20,5	53 kg	Е	С	72 B	✓	<u> </u>	-

Puede acceder a la base de datos EPREL aquí:

275/70 R22.5



"En términos de calidad, kilometraje y fiabilidad, el Athos está a la altura de los fabricantes premium".

Stefan Fürst, Bopp GmbH, Pirmasens





Neumáticos para autobuses

- El perfil está diseñado para el uso de neumáticos en todas las posiciones en autobuses con buena tracción y comportamiento de dirección preciso.
- Flancos reforzados, con indicador de profundidad integrado para proteger contra daños por impacto y desgaste por bordillos.
- Garantía de calidad independiente del proceso de producción por parte de TÜV Nord.
- Recauchutable y apto para recauchutado en frío y en caliente.

GAMA DE PRODUCT	Perfil	Carga / Velocidad	Profundid del dibujo mn	/			(C4))/ ^{M+}	S /3PM	ISF ice grip
295/80 R22.5	HG2203	154/150 M (152/148 M)	20,5	60,5 kg	С	В	71 A	✓	<u> </u>	_

Puede acceder a la base de datos EPREL aquí:

















HÄMMERLING

Hämmerling Achsenschmiede 1-3 33104 Paderborn - Alemania +49 (0) 5254 9979 0 info@haemmerling.de www.haemmerling.de